HITEWELL | СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Модель электропривода	Крутящий момент	Присоединительный фланец арматуры к ЭП	Втулка ЭП	Питание	Мощность двигателя (кВт, Вт)	Скорость вращения на выходе (об/мин; мм/сек)	Температура среды	IP (пылевлагозащита)	Класс взрывозащиты	Клеммная коробка	Макс. диаметр штока (мм)	Стоимость за ед.без НДС во Владивостоке (в рублях)*
VAQ006	60 Нм	F05/F07	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	20 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø16мм	96 922,00 ₽
VAQ010	100 Нм	F05/F07	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	30 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø18мм	100 534,00 ₽
VAQ015	150 Нм	F05/F07	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	40 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø18мм	104 146,00 ₽
VAQ020	200 Нм	F05/F07	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	50 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø18мм	108 962,00 ₽
VAQ060	600 Нм	F10/F12	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	100 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø30мм	143 577,00 ₽
VAQ080	800 Нм	F10/F12	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	120 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø30мм	149 597,00 ₽
VAQ150	1500 Нм	F12/F14	"B" необработанная	380В/50гц/3ф	250 Вт	0,5 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø30мм	187 523,00 ₽

*Актуальная стоимость товара уточняется при оформлении заказа