

Модель электропривода	Крутящий момент	Присоединительный фланец арматуры к ЭП	Втулка ЭП	Питание	Мощность двигателя (кВт, Вт)	Скорость вращения на выходе (об/мин; мм/сек)	Температура среды	IP (пылевлагозащита)	Класс взрывозащиты	Клеммная коробка	Макс. диаметр штока (мм)	Стоимостьза ед.без НДС во Владивостоке (в рублях)*
VAR12	100 Нм	F10/F12	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	0,3 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø30мм	**137 256,00 ₽**
VAR16	150 Нм	F10/F12	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	0,5 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø30мм	**145 684,00 ₽**
VAR20	200 Нм	F10/F12	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	0,6 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø32мм	**162 239,00 ₽**
VAR25	300 Нм	F10/F12	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	0,75 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø32мм	**173 075,00 ₽**
VAR30	400 Нм	F12/F14	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	1,1 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø40мм	**194 145,00 ₽**
VAR40	600 Нм	F12/F14	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	1,5 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø40мм	**227 857,00 ₽**
VAR50	800 Нм	F14/F16	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	2,5 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø50мм	**267 589,00 ₽**
VAR60	1000 Нм	F14/F16	"А" необработанная	380В/50гц/3ф	3 кВт	24 об/мин	-60~ +70℃	IP67	Общепром	1) M20*1.5 - 1 шт 2) M25*1.5 - 1 шт 3) M32*1.5 - 1 шт	max.Ø50мм	**301 602,00 ₽**

*Актуальная стоимость товара уточняется при оформлении заказа